Baustoffe:

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- KS-MW
- Dämmung
- Dämmung
- Holz
- Trockenbau
- Stahl

Abkürzungen und Symbole

- Oberkante Ausbau
- Oberkante Rohbau
- Unterkante Ausbau
- Unterkante Rohbau
- Gefälle in Prozent
- Schnittlinie
- Höhenangabe

BRH Brüstungshöhe (ab OKFFB)
DF Dehnfuge
EL1 Elektro
FDT Fundament
FFB Fertigfußboden
GF Geröllgurt
OK Oberkante
RFB Rohfußboden
RH Raumhoch
RÖ Revisionsöffnung
RR Regenrohr
RWA Rauch-/Wärmeabzug
SAN Sanitär
SF Standflügel
UK Unterkante
UZ Unterzug
UZ Überzug
VK Vorderkante
VM Vormauerung

zusätzliche Angaben

Alle Höhenangaben für Brüstungen und Öffnungen (Fenster und Türen) beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf den Fertigfussboden (OKFFB).

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Ort verantwortlich zu prüfen!
Bei Abweichungen ist die Bauleitung unverzüglich zu unterrichten

Abweichungen und Unstimmigkeiten auch zu Plänen anderer Fachingenieure insbesondere zu den Statikerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Fremdhandwerker (Elektriker, Installateure usw.), Behörden und Statiker sind rechtzeitig über Abnahme- und Einbautermine zu verständigen.

Durchbrüche + Schlitze + Rohrhülsen

Symbol / Beschreibung

- Wanddurchbruch WD-(Gewerkecode) Breite/Höhe Höhenlage (Kote von Oben- Unterkante)
- Fundamentdurchbruch FD-(Gewerkecode) Breite/Höhe Höhenlage (Kote von Oben- Unterkante)
- Deckendurchbruch DD-(Gewerkecode) Breite/Länge
- Bodendurchbruch BD-(Gewerkecode) Breite/Länge
- Senkrechter Wandschlitz SWS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Oben- Unterkante)
- Horizontaler Wandschlitz HWS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Oben- Unterkante)
- Senkrechter Fundamentschlitz SFS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Oben- Unterkante)
- DS-(Gewerkecode) Länge/Breite/Tiefe Höhenlage (Kote von Oben- Unterkante Schlitz)
- Bodenschlitz BS-(Gewerkecode) Länge/Breite/Tiefe Lage (Kote von Oben- Unterkante Schlitz)
- Rohrkote Wand Ø innen / aussen Lage (Kote von Rohrlichtmaerscher)
- Rohrkote Fundament Ø innen / aussen Lage (Kote von Rohrlichtmaerscher)
- Rohrkote Boden (Decke) Ø innen / aussen Werkstoff

H = Heizung, L = Lüftung, S = Sanitär, K = Kälte, E = Elektro, G = Gas, RW = Regenwasser, DL=Druckluft

Brandschutz

- **Raumabschluss F60-A-W/EI 60-M** Nichtbauteilelement aus nichtbrennbaren Baustoffen und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher bzw.
- **Raumabschluss F60-BA+W/EI 60-M** Nichtbauteilelement aus brennbaren Baustoffen, unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen und mit nicht brennbaren Dämmstoffen
- **Raumabschluss F60-BA/EI 60** Nichtbauteilelement aus brennbaren Baustoffen,sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung bzw.
- **Raumabschluss F60-BA/EI 60** Nichtbauteilelement und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- **Raumabschluss F30-BA/EI 30** Nichtbauteilelement aus brennbaren Baustoffen, sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung bzw.
- **Raumabschluss F30-AB/EI 30** Nichtbauteilelement und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen
- feuerhemmende, rauchdichte und selbstschliessende Tür (T90, T60, T30) [EI230-C, Sm]
- Rauchschürze (S nx CS)
- dichtschließende Tür

- Notwendige Treppe
- Handlaufmelder
- Feuerlöscher
- Rettungsweg
- Fluchttüre

Trockenbau

- Wandverstärkung zur Befestigung von Hängeschränken mit Unterkante 150cm bis Oberkante 220cm ab OKFFB
- Wandverstärkung zur Befestigung von Duschklappsitz und Griffstange

Genaue Lage der Revisionsöffnungen für HLS u. Elektro in Absprache mit den ausführenden Firmen und Architekt.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARB.
05	DD und Brüstungshöhen (s.rote Beschriftung und Wolken) Fensteraufschläge; Revöffnungen HLS, TB- Wandverstärkungen;	17.09.21	TS
04	DD-L 15x15 verschoben und DD-E auf 17,5x20 vergrößert (siehe Wolke)	26.03.21	TS
03	WD,BD und DD; Fensterteilungen	08.03.21	TS
02	Türnummern; AAL; Fallrohre; Loggiabrüstungen; Beschriftung	12.02.21	TS
01	Brüstungshöhen und Fensteröffnungen Wohnungen.	18.12.20	TS

BAUVORHABEN: Wohnen im Steinert

Neubau von 50 Wohneinheiten
Wohnanlage für ältere Menschen
in Gau-Algesheim

BAUHERR: Wohnen im Steinert GmbH & Co. KG

Schulstraße 20
55435 Gau-Algesheim

PLANUNG: HEBERGER

Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH

Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt

OKFFB 1. Obergeschoss ±0.00m = 121,80 mü.NHN



AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKT NR.:	MASSTAB:	DATUM:	GEZEICHNET:
74031709	1:50	23.11.20	T. Schery

PROJEKT: Wohnen im Steinert

PLANINHALT: Grundriss 1. Obergeschoss Achse 5-10

PLANNUMMER: 5-AR-GR-O1-0112-05-F_Grundriss 1.OG Achse 5-10

H/B = 841 / 1400 (1.18m²)

Allplan 2019