



Grundriss 3. Obergeschoss Achse 5-10

Baustoffe:			
	Stahlbeton		Dämmung
	Betonfertigteil		Holz
	KS-MW		Trockenbau
	Dämmung		Stahl

Abkürzungen und Symbole			
	Oberkante Ausbau		Brüstungshöhe (ab OKFFB)
	Oberkante Rohbau		Dehnlage
	Unterseite Rohbau		Elektro
	Schnitlinie		Fundament
	Höhenangabe		Fertigfußboden
			Gerüstlage
			Oberkante
			Rohfußboden
			Raumhoch
			Revisionsöffnung
			Regenrohr
			Rauch-Wärmeabzug
			Sanitär
			Standfügel
			Unterseite
			Unterzug
			Überzug
			Vorderkante
			Vormauerung

zusätzliche Angaben

Alle Höhenangaben für Brüstungen und Öffnungen (Fenster und Türen) beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf den Fertigfußboden (OKFFB).

Alle tagenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Ort voranzutreiben zu prüfen! Bei Abweichungen ist die Bauleitung unverzüglich zu unterstützen.

Abweichungen und Unstimmigkeiten auch zu Plänen anderer Fachgenosse insbesondere zu den Stalkerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Fremdhandwerker (Elektriker, Installateure usw.), Behörden und Stalker sind rechtzeitig über Abnahme- und Einbaetermine zu verständigen.

Durchbrüche + Schlitze + Rohrhüllen	
Symbol	Beschreibung
	Wanddurchbruch WD (Gewebeholz) Breite/Länge Höhe/Lage (Kiste von Ober-Unterseite)
	Fundamentdurchbruch FD (Gewebeholz) Breite/Länge Höhe/Lage (Kiste von Ober-Unterseite)
	Deckendurchbruch DD (Gewebeholz) Breite/Länge
	Balkendurchbruch BD (Gewebeholz) Breite/Länge
	Senkrechter Wandschlitz WS (Gewebeholz) Breite/Länge Lage (Kiste von Ober-Unterseite)
	Horizontaler Wandschlitz HWS (Gewebeholz) Breite/Länge Lage (Kiste von Ober-Unterseite)
	Senkrechter Fundamentschlitz SFS (Gewebeholz) Breite/Länge Lage (Kiste von Ober-Unterseite)
	Rohrleitung durch Wand RL (Kiste von Ober-Unterseite)
	Rohrleitung durch Fundament RLF (Kiste von Ober-Unterseite)
	Rohrleitung durch Decke RD (Kiste von Ober-Unterseite)

Brandschutz	
	Raumabschluss F30-A-MEI 60-M hochfeuerhemmend aus nichtbrennbaren Bauteilen und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung dinstandig bis 1.000 kg
	Raumabschluss F30-A-MEI 60-E hochfeuerhemmend aus brennbaren Bauteilen, unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung dinstandig bis 1.000 kg
	Raumabschluss F30-A-MEI 60 hochfeuerhemmend aus brennbaren Bauteilen, unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung dinstandig bis 1.000 kg
	Raumabschluss F30-A-MEI 60 hochfeuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bauteilen
	Raumabschluss F30-A-MEI 30 feuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bauteilen
	Raumabschluss F30-A-MEI 30 feuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bauteilen
	Raumabschluss F30-A-MEI 30 feuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Bauteilen

Trockenbau	
	Wandverkleidung zur Befestigung von Hängeschalen an Unterseite Rohbau
	Wandverkleidung zur Befestigung von Hängeschalen an Unterseite Rohbau

INDEX	
ÄNDERUNG	DATUM
05	17.09.21
04	26.03.21
03	08.03.21
02	12.02.21
01	18.12.20

BAUVORHABEN:	
Wohnen im Steinert	
Neubau von 50 Wohneinheiten	
Wohnanlage für ältere Menschen	
in Gau-Algeheim	

BAUHERR:	
Wohnen im Steinert GmbH & Co. KG	
Schulstraße 20	
55435 Gau-Algeheim	

PLANUNG:	
HEBERGER	
Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH	
Waldspitzweg 3	
67105 Schifferstadt	

OKFFB 1. Obergeschoss ±0.00m = 121.80 mÜ.NHN	
1. Obergeschoss	
2. Obergeschoss	
3. Obergeschoss	
4. Obergeschoss	
5. Obergeschoss	
6. Obergeschoss	
7. Obergeschoss	
8. Obergeschoss	
9. Obergeschoss	
10. Obergeschoss	

AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
PROJEKT NR.: 74031709	MAßSTAB: 1:50
DATUM: 23.11.20	GEZEICHNET: T. Schery
PROJEKT: Wohnen im Steinert	
PLANNUMMER: 5-AR-GR-O3-0132-05-F	

Grundriss 3. Obergeschoss Achse 5-10	
PROJEKT: Wohnen im Steinert	
PLANNUMMER: 5-AR-GR-O3-0132-05-F	