Grundriss 3. Obergeschoss Achse 1-5

Baustoffe:

Stahlbeton · Betonfertigteil · KS-MW · Dämmung · Dämmung · Holz · Trockenbau · Stahl

Abkürzungen und Symbole

▽	Oberkante Ausbau	BRH	Brüstungshöhe (ab OKFFB)	RR	Regenrohr
▼	Oberkante Rohbau	DF	Dehnfuge	RWA	Rauch-Wärmeabzug
△	Unterkante Ausbau	ELT	Elektro	SAN	Sanitär
▲	Unterkante Rohbau	FDT	Fundament	SF	Standflügel
	Gefälle in Prozent	FFB	Fertigfußboden	UK	Unterkante
	Schnittlinie	GF	Gartflügel	UZ	Unterzug
	Höhenangabe	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
		RFB	Rohfußboden	VK	Vorderkante
		RH	Raumhoch	VM	Vormauerung
		RÖ	Revisionsöffnung		

zusätzliche Angaben

Alle Höhenangaben für Brüstungen und Öffnungen (Fenster und Türen) beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf den Fertigfussboden (OKFFB).

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Ort verantwortlich zu prüfen!
Bei Abweichungen ist die Bauleitung unverzüglich zu unterrichten

Abweichungen und Unstimmigkeiten auch zu Plänen anderer Fachingenieure insbesondere zu den Statikerplänen sind vor der Ausführung mit der Bauleitung unverzüglich zu melden!

Fremdhandwerker (Elektriker, Installateure usw.), Behörden und Statiker sind rechtzeitig über Abnahme- und Einbautermine zu verständigen.

Durchbrüche + Schlitze + Rohrhülsen

Symbol	Beschreibung
Breite	Wanddurchbruch WD-(Gewerkecode) Breite/Höhe Höhenlage (Kote von Ober- Unterkante)
Breite	Fundamentdurchbruch FD-(Gewerkecode) Breite/Höhe Höhenlage (Kote von Ober- Unterkante)
Breite	Deckendurchbruch DD-(Gewerkecode) Breite/Länge
Breite	Bodendurchbruch BD-(Gewerkecode) Breite/Länge
Breite	Senkrechter Wandschlitz SWS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Ober- Unterkante)
Breite	Horizontaler Wandschlitz WHS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Ober- Unterkante)
Tiefe	Senkrechter Fundamentschlitz SFS-(Gewerkecode) Breite/Tiefe/Länge Lage (Kote von Ober- Unterkante)
Länge	DS-(Gewerkecode) Länge/Breite/Tiefe Lage (Kote von Ober- Unterkante Schlitz)
Länge	Bodenschlitz BS-(Gewerkecode) Länge/Breite/Tiefe Lage (Kote von Ober- Unterkante Schlitz)
Ø innen	Rohrhülse Wand Ø innen / aussen Lage (Kote von Rohrlichtemachse)
Ø innen	Rohrhülse Fundament Ø innen / aussen Lage (Kote von Rohrlichtemachse)
Ø innen	Rohrhülse Boden (Decke) Ø innen / aussen Werkstoff

H = Heizung, L = Lüftung, S = Sanitär, K = Kälte, E = Elektro, G = Gas, RW = Regenwasser, DL=Druckluft

Brandschutz

Raumabschluss F60-A+I/E(I) 60-M
hochfeuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen und unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher bzw.

Raumabschluss F60-BA+I/E(I) 60-M
hochfeuerhemmend aus brennbaren Baustoffen, unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung standsicher sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen und mit nicht brennbaren Dämmstoffen

Raumabschluss F60-BA/I 60
hochfeuerhemmend aus brennbaren Baustoffen,sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung bzw.

Raumabschluss F30-BA/I 30
feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen

Raumabschluss F30-BA/I 03
hochfeuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen

Raumabschluss F30-BA/G 30
feuerhemmend aus brennbaren Baustoffen, sowie einer allseitig brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung bzw.

Raumabschluss F30-AB/G 30
feuerhemmend und in wesentlichen Teilen aus brennbaren Baustoffen

feuerhemmende, rauchdichte und selbstschliessende Tür (T90, T60, T30) [EI230-C, Sm]

Rauchschutztür (S oder CS)

dichtschließende Tür

Notwendige Treppe
Handfeuermelder
Feuerlöscher
Rettungsweg
Fluchttüre

Trockenbau

Wandverstärkung zur Befestigung von Hängeschränken mit Unterkante 150cm bis Oberkante 220cm ab OKFFB

Wandverstärkung zur Befestigung von Duschklappsitz und Griffstange

Genaue Lage der Revisionsöffnungen für HLS u. Elektro in Absprache mit den ausführenden Firmen und Architekt.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARB.
05	Brüstungshöhen (s.rote Beschriftung und Wolken) Fensteraufschläge: Revöffnungen HLS, TB- Wandverstärkungen;	17.09.21	TS
04	DD-L 15x15 verschoben und DD-E auf 17,5x20 vergrößert (siehe Wolke)	26.03.21	TS
03	WD,BD und DD; Fensterteilungen	08.03.21	TS
02	Türnummern; Fallrohre; Loggiabrüstungen	12.02.21	TS
01	Brüstungshöhen und Fensteröffnungen Wohnungen.	18.12.20	TS

BAUVORHABEN: Wohnen im Steinert

Neubau von 50 Wohneinheiten
Wohnanlage für ältere Menschen
in Gau-Algesheim

BAUHERR: Wohnen im Steinert GmbH & Co. KG

Schulstraße 20
55435 Gau-Algesheim

PLANUNG:

HEBERGER

Heberger Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH

Waldspitzweg 3
67105 Schifferstadt

OKFFB 1. Obergeschoss ±0.00m = 121.80 mü.NHN



AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PROJEKT NR.:	MAßSTAB:	DATUM:	GEZEICHNET:	
74031709	1:50	23.11.20	T. Schery	HEBERGER

PROJEKT: Wohnen im Steinert

PLANINHALT: Grundriss 3. Obergeschoss Achse 1-5

PLANNUMMER: 5-AR-GR-O3-0131-05-F_Grundriss 3.OG Achse 1-5

HB + 841 / 1400 (1.18m²) Alpan 2019